



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Aluminium Nero 41W 5500lm 100D - 830 Luce Calda - | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 251034                                 |
| EAN                               | 4099854305924                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT 50 41W 6KLM 830 PS SY100 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 133                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Nero                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Performance             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 201 |
| Larghezza (mm) | 43  |
| Altezza (mm)   | 179 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**